



RP-XC-4



RP-XC-315



RAINPRO MODULAR CONTROLLERS

- Dial control for easy programming
- Expandable modular design: 3, 7, 11 or 15 stations
- Three programs with 4 start times each
- 1 minute to 6 hour run times per station
- Water budget 10% to 150%
- Programmable pump start/master valve by station
- Detachable faceplate for remote programming (9 volt battery required)
- High temperature LCD display
- 1-31 day calendar with odd/even water day option
- Base model 3 stations with programmable pump start/ master valve
- Each module for 4 stations, up to 3 modules for 7, 11 or 15 stations
- Available in 110 VAC or 220 VAC
- Indoor and outdoor models available
- Rain sensor with On/Off override capabilities
- Programmable pause between stations
- Memory backup for programming

SPANISH

- Rueda de programación para una mayor sencillez en la programación
- Diseño modular expandible, 3, 7, 11 ó 15 estaciones
- Tres programas con 4 horas de inicio de riego cada uno
- Tiempos de riego por estación de 1 minuto a 6 horas
- Porcentaje de agua entre un 10% y un 150%
- Válvula maestra/arranque de bomba programable por estación
- Panel frontal extraíble para una cómoda programación (requiere una pila de 9V)
- Pantalla LCD resistente a altas temperaturas
- Calendario de 1-31 días, opción para días pares/impares
- Modelo base con 3 estaciones con válvula maestra/arranque de bomba
- Módulos de 4 estaciones, ampliable a 7, 11 ó 15 estaciones
- Disponible para 110 VAC o 220 VAC
- Disponibilidad de modelos para interior y exterior
- Salida para sensor de lluvia con interruptor
- Pausa entre estaciones programable
- Revisión de memoria para programación

HIT PRODUCTS CORPORATION

556 S. Mirage Avenue • P.O. Box 929 • Lindsay, CA 93247
TEL.: (559) 562-5975 • FAX: (559) 562-6626 • EMAIL: sales@hitproductscorp.com

December 2013



RP-XC-4



RP-XC-315



RAINPRO MODULAR CONTROLLERS

FRENCH

- Bouton rond de programmation
- Design modulaire extensible de 3, 7, 11 à 15 stations
- Trois programmes à 4 démarrages chacun
- Durée d'arrosage par station de 1 minute à 6 heure
- Modulation d'apport d'eau de 10 à 150 %
- Vanne maîtresse/démarrage de pompe programmable par station
- Panneau frontal démontable pour programmation plus facile (une pile 9 V est nécessaire)
- Écran LCD résistant aux hautes températures
- Calendrier entre 1 et 31 jours, jours pairs et impairs en option
- Modèle de base à 3 directions avec vanne maîtresse/démarrage de pompe
- Modules de 4 stations, possibilité d'ajouter 3 modules pour 7, 11 et 15 stations
- Disponible pour 110 VAC ou 220 VAC
- Modèle intérieur et extérieur disponibles
- Connection pour sonde pluie avec interrupteur
- Temporisation entre stations programmable
- Vérification de la mémoire de programmation

ITALIAN

- Manopola centrale per una facile programmazione
- Espandibile da 3 fino a 7, 11 o 15 settori
- Tre programmi con 4 partenze ciascuno
- Tempi di irrigazione da 1 minuto a 6 ore
- Budget acqua regolabile da 10 a 150%
- Master Valve (comando pompa) programmabile per ogni stazione
- Pannello frontale rimovibile per programmazione remota (è necessaria una pila da 9 V)
- Display LCD resistente alle alte temperature
- Calendario di irrigazione di 31 giorni con opzione pari e dispari
- Modello base con tre settori e comando pompa
- Moduli di espansioni da 4 settori ciascuno, permettono diverse combinazioni: 7, 11 o 15 settori
- Disponibile con alimentazione 110 VAC o 220 VAC
- Disponibile con contenitore per interno o per installazione all'aperto
- Connessione per sensore pioggia con interruttore di bypass
- Pausa fra i settori programmabile
- Memoria di backup per i programmi

HIT PRODUCTS CORPORATION

556 S. Mirage Avenue • P.O. Box 929 • Lindsay, CA 93247
 TEL.: (559) 562-5975 • FAX: (559) 562-6626 • EMAIL: sales@hitproductscorp.com

RAINPRO MODULAR CONTROLLERS

Features

- Large LCD Display
- Three Programs
- Choice of Weekly, Odd / Even Days, Interval
- Non Volatile Memory
- Superior Surge Protection
- Self Diagnostic Short Circuit Protection
- Removable Face Plate
- Water Budget 10% to 150%
- 3 station module with master valve included
- 4 Station Modules, 3,7,11,15 Station Capability

Dimensions

Overall Length		Overall Width		Overall Height	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
9.15	23.24	3.30	8.38	8.50	21.60

Electrical specifications

- Transformer input :
120 VAC/ 60 Hz or 220 VAC/ 50 Hz
- Transformer output:
24 VAC/ 1.25 Amps
- Maximum output per station .50 Amps
- Maximum total output 1.0 Amps
- Maximum of 3 solenoids operating simultaneously

Operating specifications

- Individual station run time: 1 min - 6 hrs
- Number of programs: 3
- Available start times per program: 4
- Calendar Days of Week, Odd, Even Days Every Interval 1-31 Days Leap Year Smart

SPANISH

Características

- Pantalla LCD de gran tamaño
- Tres programas
- Con opciones: semanal, días pares / impares, intervalo
- Memoria no volátil
- Protección superior contra transitorios o picos de tensión
- Protección por autodiagnóstico de cortocircuitos
- Frente desmontable
- Presupuesto de agua de 10% a 150%
- Módulo de tres estaciones con válvula maestra incluida
- Módulos de 4 estaciones. Capacidad para 3,7,11 y 15 estaciones

Dimensiones

Largura Total		Anchura Total		Altura Total	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
9.15	23.24	3.30	8.38	8.50	21.60


Especificaciones Eléctricas

- Entrada del transformador:
120 VCA/60 Hz ó 220 VCA/50 Hz
- Salida del transformador:
24 VCA/1.25 Amperios
- Salida máxima por estación .50 Amperios
- Salida máxima total 1.0 Amperios
- Total de solenoides que operan simultáneamente 3

Especificaciones Operativas

- Tiempos de funcionamiento de estación:
1 min - 6hrs
- Número de programas: 3

Order Specification Guide



Specifications may change due to engineering changes.

HIT PRODUCTS CORPORATION

556 S. Mirage Avenue • P.O. Box 929 • Lindsay, CA 93247
 TEL.: (559) 562-5975 • FAX: (559) 562-6626 • EMAIL: sales@hitproductscorp.com

December 2013

SPECIFICATIONS

RAINPRO MODULAR CONTROLLERS

FRENCH

Caractéristiques

- Grand affichage LCD
- Trois programmes
- Au choix Hebdomadaire, Jours pairs / impairs, Intervalle
- Mémoire non volatile
- Excellente protection contre les surtensions
- Protection contre les courts-circuits à autodiagnostic
- Façade amovible
- Budget d'eau de 10% à 150%
- Module 3 stations fourni avec une vanne principale
- Modules 4 stations, capacité 3, 7, 11, 15 stations

Hauteur hors-tout		Largeur hors-tout		Longueur hors-tout	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
9.15	23.24	3.30	8.38	8.50	21.60

Caractéristiques Techniques Electriques

- Entrée transformateur : 120 VAC / 60 Hz ou 220 VAC / 50 Hz
- Sortie transformateur : 24 VAC / 1,25 A
- Sortie maximale par station 0,50 A
- Sortie maximale totale 1,0 A
- Maximum de 3 actionneurs fonctionnant simultanément

Caractéristiques Techniques de Fonctionnement

- Temps d'arrosage de station individuelle : 1 min à 6 h
- Nombre de programmes : 3
- Nombre de départs de cycle par programme : 4
- Calendrier, Jours de la semaine, Jours impairs, Pairs, Chaque / Intervalle de 1 à 31 jours, Année bissextile

ITALIAN

Caratteristiche

- Grande display LCD
- Tre programmi
- Scelta del calendario d'irrigazione: settimanale, giorni pari/dispari, intervallo
- Memoria non volatile
- Protezione eccezionale contro i picchi di corrente
- Protezione autodiagnostica contro i cortocircuiti
- Mascherina rimovibile
- Programmazione dell'acqua dal 10% al 150%
- Modulo a 3 stazioni con inclusa valvola principale
- Moduli a 4 stazioni, Capacità di 3, 7, 11 e 15 stazioni

Altezza totale		Larghezza totale		Lunghezza totale	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
9.15	23.24	3.30	8.38	8.50	21.60


Dati Tecnici Elettrici

- Ingresso trasformatore: 120 V CA/ 60 Hz o 220 V CA/ 50 Hz
- Uscita trasformatore: 24 V CA/ 1.25 Amp
- Uscita massima per stazione: 0.50 Amp
- Uscita massima totale: 1.0 Amp
- Massimo di 3 solenoidi contemporaneamente in funzione

Dati Tecnici Relativi al Funzionamento

- Durata delle singole stazioni: 1 min - 6 ore
- Numero di programmi: 3
- Avvii disponibili per programma: 4
- Giorni di calendario della settimana, Giorni dispari, pari Intervallo 1-31 giorni Anno bisestile Intelligente

Order Specification Guide



Specifications may change due to engineering changes.

HIT PRODUCTS CORPORATION

556 S. Mirage Avenue • P.O. Box 929 • Lindsay, CA 93247

TEL.: (559) 562-5975 • FAX: (559) 562-6626 • EMAIL: sales@hitproductscorp.com

December 2013